

# CENTRALA ALARMOWA **CPX200N**

PRZYJAZNA CENA / FUNKCJONALNA / DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTÓW



CREATING A SENSE OF SECURITY  
SINCE 1989

**CPX200N** jest to prosta, funkcjonalna centrala alarmowa zintegrowana z transmittersem GSM/GPRS, przeznaczona do małych i średnich obiektów. Klawiatura **CPX200N** została zaprojektowana w nowoczesnej, dyskretnej stylistyce, pasującej do każdego wnętrza. Niewielkie wymiary, duże, wygodne przyciski, diody LED wskazujące tryb pracy urządzenia oraz pokazujące aktywność podłączonych czujników, 7 wejść oraz możliwość podzielenia ich na 2 partycje stanowią niewątpliwą zaletę naszej centrali.

**CPX200N** jest zintegrowana z transmittersem GSM/GPRS dzięki czemu oferuje wysokie standardy bezpieczeństwa danych oraz szeroką funkcjonalność:

- **Transmisja sygnałów poprzez GPRS/SMS** - natychmiastowe powiadomienie o wystąpieniu sytuacji alarmowej
- **Zdalna konfiguracja i wymiana firmware'u** - komfortowa obsługa i oszczędność czasu
- **Szyfrowanie przesyłanych danych za pomocą standardu AES** - pełne bezpieczeństwo przesyłu informacji
- **Komunikacja ze stacją monitoringu za pomocą OSM.2007** - odbiornik EBS zapewniający całkowitą niezawodność przesyłu danych dzięki funkcji redundancji (pracy w klastrze)
- **Kontrola połączenia GSM/GPRS** - automatyczne odzyskanie połączenia ze stacją monitoringu lub przełączenie na serwer zapasowy
- **Wejścia**  
7 linii typu DEOL z możliwością programowej zamiany na EOL lub NO/NC  
możliwość konfiguracji wejścia do uzbrajania systemu lub zgłaszania napadu radiolinią (PILOT)  
Istnieje możliwość ustanowienia 2 partycji i przyporządkowania im dowolnej ilości wejść.
- **Wyjścia**  
1 wyjście alarmowe monitorowane, wysokoprądowe 1,1 A  
2 wyjścia alarmowe monitorowane, niskoprądowe 50 mA
- **Linie dozorowe** - opóźniona, natychmiastowa, 24 godz. ciągła, uzbrajająca
- **Programowanie ustawień centrali**  
LOKALNIE (manipulator lub komputer podłączony do portu RS-232)  
ZDALNIE (poprzez GPRS, SMS lub CSD)
- **Kody**  
1 kod administratora (główny)  
1 kod serwisowy  
8 kodów użytkowników  
Możliwość ograniczenia zakresu uprawnień dla niektórych kodów
- **Zintegrowany odbiornik pilotów radiowych (opcjonalnie)**  
Funkcja uzbrajania/rozbrajania lub pilota antynapadowego  
System posiada sygnalizację akustyczną potwierdzającą uzbrojenie / rozbrojenie systemu przez radiolinię
- **Gniazdo programujące** przystosowane do współpracy z GD-PROG
- **Terminale śrubowe** kątowe, z windą ułatwiające instalację
- **Złącze antenowe** SMA, zamontowane bezpośrednio na PCB
- **Wyjścia zasilające** - sygnalizatory - 350 mA, czujki - 350 mA, klawiatury - 100 mA
- **Automatyczna diagnostyka** podstawowych elementów systemu
- **Możliwość przeglądu usterek**, pamięci alarmów, bufora zdarzeń
- **Historia zdarzeń systemowych / technicznych** do 5000 zdarzeń
- Produkt spełnia wymagania zawarte w normie **PN-EN 50131, Grade 2**

